

탄소저감 섬유시트



■ 개요

- ▶ 와우플렉스 복합방수공법에 사용되는 미세관통형 탄소저감 섬유시트로 도막방수재의 함침이 용이하고 방수층에 집중되는 응력의 파동을 분산시켜 온도변화로 인한 수축과 팽창에 대한 대응력과 단열성이 뛰어납니다.

■ 적용범위

- ▶ 옥상방수 바닥용

■ 특성

- ▶ 니덜펀칭공법으로 제작된 미세타공 사이로 방수재가 함침되어 도막재의 흡수력이 뛰어납니다.
- ▶ 방수층과의 일체화로 재료분리 현상을 억제해 도막재와의 부착력이 우수하기에 내구성이 뛰어납니다.
- ▶ 굴곡성이 뛰어나 요철부위의 대응력이 우수한 만큼 복잡한 구조에도 안전한 품질의 확보가 가능합니다.
- ▶ 통기성이 뛰어나 공기와 콘크리트의 함유수분을 배출합니다.

■ 품질규격

- | | |
|--------|---------------------|
| ▶ 색상 | 그레이 |
| ▶ 무게 | 200g |
| ▶ 폭/길이 | 105cm / 50m (재단 가능) |
| ▶ 포장단위 | 롤 |

■ 상세정보

- | | |
|--------|--|
| ▶ 보관기간 | ·기간 없음 |
| ▶ 보관방법 | ·고온에서 장기간 노출 시에는 품질이 저하됩니다.
·과도한 중량을 제품 위에 적재하지 않습니다. |
| ▶ 작업조건 | ·비나 눈이 내릴 때는 시공하지 않습니다. |
| ▶ 주의사항 | ·용도 이외의 사용을 금합니다. |

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 변동 될 수 있습니다.